



## Matt Weiß (weiß)

Sicht Blendschutzfolie

		0%	50%	100%	
<b>Strahlungs -</b>	durchlässigkeit	71,0%			
	rel exion	23,0%			
	absorption	6,0%			
<b>Licht -</b>	rel exion nach	Innen	26,0%		
		Außen	26,0%		
	durchlässigkeit	71,0%			
UV-Durchlässigkeit		1,0%			
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		28,0%			
Reduzierung der Blendung		22,0%			
G Wert		0,71			
Emissionsgrad		0,89			
<b>Micron</b>	<b>73</b>	<b>Klebstoff</b>		<b>PS</b>	
<b>Garantie</b>		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung			

### Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	<b>ja</b>	Einfachverglasung getönt	<b>ja</b>
Isolierverglasung klar	<b>ja</b>	Isolierverglasung getönt	<b>ja</b>
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	<b>ja</b>	Verbundglas klar	<b>ja</b>

### Eigenschaften

- Optimaler Sicht-, Blend- und UV-Schutz mit Milchglaseffekt
- Ausgezeichneter Sichtschutz Tag und Nacht
- Blendungsschutz durch Lichtstreuung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz